

مشخصات فنی	مدل	تصویر
یکبار تقطیر، به همراه مخزن و بویلر از جنس استیل	4Lit/h آب مقطرگیری FTWD-501	
یکبار تقطیر ، با مخزن ذخیره 23Li به همراه مخزن و بویلر از جنس استیل، دارای پیش فیلتر برای آب ورودی	4Lit/h آب مقطرگیری FTAWS-701، فول اتوماتیک	
یکبار تقطیر با مخزن ذخیره 23Li به همراه مخزن و بویلر از جنس استیل، دارای پیش فیلتر برای آب ورودی	8Lit/h آب مقطرگیری FTAWS-702، فول اتوماتیک	
دو بار تقطیر ، با مخزن ذخیره 23Li به همراه مخزن و بویلر از جنس استیل، دارای پیش فیلتر برای آب ورودی	4Lit/h آب مقطرگیری FTAWS-701D، فول اتوماتیک	
1200°C + با دقت 3°C ± سیستم کنترل دیجیتال با تایمر 99h	کوره الکتریکی 3Lit ( Muffle ) FTMF-701	
1200°C + با دقت 3°C ± سیستم کنترل دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی (نه برنامه)	کوره الکتریکی 3Lit ( Muffle ) FTMF-701P	
1200°C + با دقت 3°C ± سیستم کنترل دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی (نه برنامه)	کوره الکتریکی 4.5Lit ( Muffle ) FTMF-701P	
1200°C + با دقت 3°C ± سیستم کنترل دیجیتال با قابلیت برنامه ریزی (نه برنامه)	کوره الکتریکی 12Lit ( Muffle ) FTMF-703P	
داخل استیل Temp:Amb-250°C دارای سیستم دیجیتال با قابلیت اجرا با تاخیر	آون 50Lit، FTDO-701	
داخل استیل Temp:Amb-250°C دارای سیستم دیجیتال با قابلیت اجرا با تاخیر	آون فن دار 50Lit FTFOP-801	
دیجیتال ، Temp:Amb-200°C ، با چمبر مقاوم	آون خلا 27Lit، SSV0-501	
دیجیتال ، Temp:Amb-200°C ، با چمبر مقاوم	آون خلا 62Lit، SSV0-502	
داخل استیل Temp:Amb-60°C دارای سیستم کنترل دیجیتال	انکوباتور فن دار 50Lit FTIN-701	
داخل استیل Temp:0-60°C دارای سیستم کنترل دیجیتال	انکوباتور یخچالدار 91Lit SBOD-201	
Water Jacket با حجم ۱۱ لیتر آب ، T: Amb-50 °C ، دو درب ، ایجاد رطوبت تا ۹۶٪ ، سه طبقه ، 40 kg ، رنج CO <sub>2</sub> 0-20%	انکوباتور CO <sub>2</sub> 40 Lit FTCI-701	
20-350rpm ، T:Amb to 60°C با سیستم دیجیتالی و تایمر دیجیتالی 100hr	شیکر انکوباتور 242Lit SKIR-601	
20-350rpm ، T:10 to 60°C با سیستم دیجیتالی و تایمر دیجیتالی 100hr	شیکر انکوباتور یخچالدار 242Lit SKIR-601L	



مشخصات فنی	مدل	تصویر	
11Lit ، جوش و سرولوژی، دیجیتالی و دارای تایمر 100hr	SSW-101D بن ماری		
22Lit ، جوش و سرولوژی، دیجیتالی و دارای تایمر 100hr	SSW-102D بن ماری		
ظرفیت مخزن ۹ لیتر، با قابلیت برنامه ریزی تا 5 برنامه و 9 پله دمای 20- تا 100 درجه و قدرت پمپ 7 لیتر در دقیقه	بن ماری سیرکولاتور گرم و سرد FTRBC-701	 <b>NEW</b>	
شمارش کلنی با سیگنال صوتی مناسب برای پتری دیش تا 15CM	کلنی کانتر FTCC-10		
250cc با ماکزیمم دمای 450°C ، پوشش داخلی از ابریشم نسوز	شوف بالن-تک خانه		
500cc با ماکزیمم دمای 450°C ، پوشش داخلی از ابریشم نسوز	شوف بالن-تک خانه		
1000cc با ماکزیمم دمای 450°C ، پوشش داخلی از ابریشم نسوز با میله فابریک کره	شوف بالن-تک خانه		
2000cc با ماکزیمم دمای 450°C ، پوشش داخلی از ابریشم نسوز با میله فابریک کره	شوف بالن-تک خانه		
3000cc با ماکزیمم دمای 450°C ، پوشش داخلی از ابریشم نسوز با میله فابریک کره	شوف بالن-تک خانه		
5000cc با ماکزیمم دمای 450°C ، پوشش داخلی از ابریشم نسوز با میله فابریک کره	شوف بالن-تک خانه		
با ماکزیمم دمای 450°C ، پوشش داخلی از ابریشم نسوز با سری کامل گیره فیشر و میله فابریک کره	شوف بالن-شش خانه 500cc و 1000cc		
با ماکزیمم دمای 450°C ، پوشش داخلی از ابریشم نسوز با سری کامل گیره فیشر و میله فابریک کره	شوف بالن-سه خانه 500cc		
صفحه با پوشش سرامیک مستطیل (18x18) با دمای ماکزیمم 320° با دور 1700	هات پلیت مگنت تک خانه SHPM - 10		
صفحه با پوشش سرامیک مستطیل (18x18) با دمای ماکزیمم 320° با دور 1700	هات پلیت مگنت چهار خانه SHPM - 42		
صفحه با پوشش سرامیک مستطیل (18x18) با دمای ماکزیمم 350° با دور 1500 و تنظیم دور و کنترل دمای محلول به صورت دیجیتالی	هات پلیت مگنت تک خانه FT HPMD180	 <b>New</b>	
با سرعت 50-3000rpm، مناسب برای مواد با ویسکوز کم، دارای سیستم آنالوگ با قدرت موتور 50 وات	همزن مکانیکی SDS-11 (آنالوگ) (باگیره ، پایه و شفت فابریک کره)		
با سرعت 50-3000rpm، مناسب برای مواد با ویسکوز کم، دارای سیستم دیجیتالی با قدرت موتور 50 وات	همزن مکانیکی SDS-11D (دیجیتالی) (باگیره ، پایه و شفت فابریک کره)		
با سرعت 50-3000rpm، مناسب برای مواد با ویسکوز متوسط، دارای سیستم آنالوگ با قدرت موتور 100 وات	همزن مکانیکی SDS-41 (آنالوگ) (باگیره ، پایه و شفت فابریک کره)		
با سرعت 50-3000rpm، مناسب برای مواد با ویسکوز متوسط، دارای سیستم دیجیتالی با قدرت موتور 100 وات	همزن مکانیکی SDS-41D (دیجیتالی) (باگیره ، پایه و شفت فابریک کره)		
با سرعت 50-1000rpm، مناسب برای مواد با ویسکوز بالا، دارای سیستم آنالوگ با قدرت موتور 120 وات	همزن مکانیکی SDSS-20W (آنالوگ) (باگیره ، پایه و شفت فابریک کره)		
با سرعت 50-1000rpm، مناسب برای مواد با ویسکوز بالا، دارای سیستم دیجیتالی با قدرت موتور 120 وات	همزن مکانیکی SDS-20WD (دیجیتالی) (باگیره ، پایه و شفت فابریک کره)		